

Regel Service

 Arbeitsanweisung zum Auftrag Nr.

 Typ ▶

Arbeitsumfang alle 15.000 km	Polo Derby Audi 50	Golf Jetta Scirocco	Passat Audi 80	Audi 100 Audi 200	Audi Coupé	Audi Quattro	Typ 1*	Typ 2/80
Kupplungsspiel: ggf. einstellen (mech. Betätigung)	●	●	●	●	●		●	●
Lenkung: ggf. einstellen							●	
Lenkgetriebe: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten							●	
Bremskraftregler: Funktion prüfen	●	●	●	●	●			
Batterie: ggf. destill. Wasser auffüll. (bis Mj. 80)	●	●	●	●				●
Kühlmittel: Frostschutz ausspindeln; ggf. Flüssigkeit auffüllen	●	●	●	●	●	●		●
Ventilspiel**: ggf. einstell.; Dichtung für Zylinderkopfdeckel ersetzen (Schlepphebelmot.)	●	●	●				●	
Keilriemen: Zustand und Spannung prüfen, Keilriemen ggf. spannen	●	●	●	●	●	●	●	●
Zündkerzen: ersetzen (nicht bei Scirocco mit TSZ)	●	●	●	●	●	●	●	●
Unterbrecherkontakte: ersetzen (nicht bei TSZ)	●	●	●	●			●	
Schließwinkel u. Zündzeitpunkt: einstellen (nicht bei TSZ)	●	●	●	●			●	
Abgas- u. Leerlaufstest (ohne DLS): ggf. Leerlaufdrehzahl u. CO-Gehalt einstellen	●	●	●	●		●	●	
Abgas- u. Leerlaufstest (mit DLS): Leerlaufdrehzahl prüfen, ggf. CO-Gehalt einstellen		●	●	●	●			●
Leerlaufdrehzahl: ggf. einstellen (Dieselmotor)		●	●	●				●
Ansaugluftvorwärmung: Sommer- bzw. Winterbetrieb einstellen	●	●						
Automatisches Getriebe: ggf. ATF auffüllen		●	●	●	●			●
Autom. Getrieb. 003: Schrauben der Ölwanne ggf. nachziehen			●	●				
Hydr. Kupplungsbetätigung: Schläuche, Leitungen u. Anschlüsse auf Undichtigkeit prüfen				●		●		●
Motor: Sichtprüfung ***	●	●	●	●	●	●	●	●
Bremsleitungen/-schläuche u. Anschlüsse ***	●	●	●	●	●	●	●	●
Motoröl: wechseln	●	●	●	●	●	●	●	●
Ölsieb: reinigen							●	
Hauptstromölfilter u. Filter für Abgasturbolader (Audi 200 und Audi Quattro): ersetzen	●	●	●	●	●	●		●
Unterbodenschutz: Sichtprüfung auf Beschädigungen	●	●	●	●	●	●	●	
Deckelschloß vorn: Ober- und Unterteil schmieren	●	●	●	●	●	●		
Motordeckelscharniere: schmieren (Passat ab Mj. 1981)			●					
Rückwand-Klappen-Scharniere: schmieren (Polo, Audi 50 bis Mj. 1977)	●							
Abgasanlage: prüfen	●	●	●	●	●	●	●	●
Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung u. Staubkappen prüfen	●	●	●	●	●	●	●	●
Achsgelenke: Staubkappen prüfen, zusätzlich bei Typ 1: Axialspiel prüfen	●	●	●	●	●	●	●	●
Bremsbeläge vorn u. hinten: Dicke prüfen	●	●	●	●	●	●	●	●
Bremsbacken: ggf. einstell. (nicht bei Selbstnachstellung)	●	●	●	●			●	
Bereifung einschl. Reserverad: Profiltiefe u. Reifenlaufbild prüfen	●	●	●	●	●	●	●	●
Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten u. Beschädigungen	●	●	●	●	●	●	●	●
Kardanwelle: Kreuzgelenk schmieren						●		
Getriebe/ Achsantrieb: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, ggf. Hypoidöl auffüllen	●	●	●	●	●	●	●	●
Wasserablauflöcher im Vorderachskörper: ggf. öffnen							●	
Handbremse: ggf. einstellen (nicht bei Selbstnachstellung)	●	●	●	●			●	
Bremsflüssigkeit: ggf. auffüllen	●	●	●	●	●	●	●	●
Türfeststeller: schmieren	●	●	●	●	●	●	●	
Türscharniere: schmieren (Scharniere m. Verschlusstopfen)			●				●	
Scharnierbeschlag der Schiebetür: schmieren								●
Scheinwerfer: ggf. einstellen	●	●	●	●	●	●	●	●
Radbefestigungsschrauben: auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen							●	
Servolenkung: ggf. ATF auffüllen			●	●	●	●		
Niveauregelung: ggf. Hydrauliköl auffüllen				●				
Kraftstofffilter: entwässern (Dieselmotor)		●	●	●				●
Lenkung: Faltenbälge auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	●	●	●	●	●	●		●
Ausschwenkbares Trittbrett (Scharniere der Schwenkarne): schmieren								●
Klappenscharniere, Scharniere Fahrgasttür hinten: schmieren								●
Probefahrt ***	●	●	●	●	●	●	●	●

* ab Modelljahr 1982

** Scirocco mit Tassenstößel-Motor ab Modelljahr 1982: bei km-Stand 15.000, 30.000, 60.000, 90.000 usw.

 *** **Arbeitsbeschreibung im „Instandhaltung genau genommen“ beachten!**
bitte wenden!

Typ ►

zusätzlich zum Regel Service bei 30.000, 60.000 km usw.

	Polo Derby Audi 50	Golf Jetta Scirocco	Passat Audi 80	Audi 100 Audi 200	Audi Coupé	Audi Quattro	Typ 1	Typ 2/80
Zündkerzen: ersetzen, (Scirocco mit TSZ)		●						
Ventilspiel: ggf. einstellen, Dichtungen ersetzen (Tassenstößelmotor)		●	●	●	●	●		●
Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen, Gehäuse reinigen	●	●	●	●	●	●	●	●
Kraftstofffilter: ersetzen	●	●	●	●	●	●	●	●
Zahnriemen: Zustand u. Spannung prüfen, ggf. Spannung einstell. (Dieselmotor)		●	●					●
Vorderachse: schmieren							●	

zusätzlich zum Regel Service bei 45.000, 90.000 km usw.

● 37025550 — ATF wechseln (siehe Arbeitsbeschreibung im „Instandhaltung genau genommen“)		●	●	●	●			●
Typ 2/80 (Benzinmotor)								
● 15805650 — Dichtungen für Zylinderkopfdeckel ersetzen								●

alle 2 Jahre

47085500 — Bremsflüssigkeit wechseln (ohne Bremskraftregler)	●	●	●	●	●	●	●	●
47085506 — Bremsflüssigkeit wechseln (mit Bremskraftregler) (siehe Arbeitsbeschreibung im „Instandhaltung genau genommen“)	●	●	●	●	●	●	●	●

Regel Service durchgeführt;
Mängel gekennzeichnet.

Unterschrift _____

Zwischen Service

Arbeitsanweisung zum Auftrag Nr. _____

Typ ►

Arbeitsumfang bei 7.500*, 22.500, 37.500 km usw.

	Polo Derby Audi 50	Golf Jetta Scirocco**	Passat Audi 80	Audi 100 Audi 200	Audi Coupé	Audi Quattro	Typ 1***	Typ 2/80
Motoröl: wechseln, Ölsieb reinigen (Typ 1)	●	●	●	●	●	●	●	●
Ventilspiel: ggf. einstellen							●	
Batterie: ggf. destill. Wasser auffüllen (bisMj. 1980)	●	●	●	●				●
Türfeststeller: schmieren (nur Reibfeststeller)	●	●	●	●	●	●	●	
Türscharniere: schmieren (mit Verschlussstopfen)			●					
Deckelschloß vorn: Ober- u. Unterteil schmieren	●	●	●	●	●	●		
Kühlmittel: ggf. ergänzen	●	●	●	●	●	●		●
Bremsflüssigkeit: ggf. auffüllen	●	●	●	●	●	●	●	●
Bremsbeläge vorn: Dicke prüfen (nur Schwimmrahmenbremse)	●	●	●	●			●	●
Bremsbacken: ggf. einstellen							●	
Kraftstofffilter: entwässern (Dieselmotor)		●	●	●				●
Kupplungsspiel: ggf. einstellen (mech. Betätigung)							●	●
Hauptstromölfilter: ersetzen (nur 7.500 km und Benzinmotor)								●

- * nur Fahrzeuge mit Dieselmotor und Typ 1 und Typ 2/80
- ** ab Modelljahr 1982 kein Zwischen Service.
- *** ab Modelljahr 1982.

Zwischen Service durchgeführt;
Mängel gekennzeichnet.

Unterschrift _____

Hinweise/Empfehlungen