

Regel Service

Arbeitsanweisung zum Auftrag Nr. _____

Typ ▶

Arbeitsumfang		Polo/Polo Coupé Derby Audi 50	Golf, Caddy Jetta Scirocco	Passat Santana Audi 80	Audi Coupé	Audi Quattro Audi 80 Quattro	Audi 100/Avant Audi 200	Käfer 1982 ▶
<input type="checkbox"/>	bei km-Stand 15.000, 45.000, 75.000 usw. (A-Pos. 01 15 00 ..) ohne ◆-Positionen							
<input type="checkbox"/>	bei km-Stand 30.000, 60.000, 90.000 usw. (A-Pos. 01 30 00 ..) zusätzlich mit ◆-Positionen							
<input type="checkbox"/>	bei km-Stand 45.000, 90.000 usw. (A-Pos. 37 02 55 50) Automatisches Getriebe: ATF wechseln							
<input type="checkbox"/>	bei km-Stand 120.000, 240.000 usw. (A-Pos. 15 24 19 ..) Taxi mit Dieselmotor: Zahnriemen ersetzen							
<input type="checkbox"/>	alle 2 Jahre (A-Pos. 47 08 55 00) Bremsflüssigkeit wechseln							
	Beleuchtung, Warn- und Blinkanlage, Signalhorn: Funktion prüfen	●	●	●	●	●	●	●
	Scheibenwisch- und Waschanlage: Funktion prüfen, ggf. Flüssigkeit auffüllen	●	●	●	●	●	●	●
	Kupplung (ohne Selbstnachstellung): Spiel prüfen, ggf. einstellen	●	●	●	●		●	●
	Lenkung: Spiel prüfen, ggf. einstellen							●
	Batterie: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. destilliertes Wasser auffüllen	●	●	●	●	●	●	●
	Motor: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten	●	●	●	●	●	●	●
	Kühlsystem: Frostschutz ausspindeln (bis -25°C); ggf. Kühlmittel auffüllen	●	●	●	●	●	●	
◆	Luftfilter: Gehäuse reinigen, Filtereinsatz ersetzen	●	●	●	●	●	●	●
	Ventile: Spiel prüfen, ggf. einstellen, Dichtungen ersetzen (Schlepphebel-/Kipphebelmotor)*	●	●	●	●	●	●	●
◆	Ventile: Spiel prüfen, ggf. einstellen, Dichtungen ersetzen (Tassenstößelmotor)		●	●	●	●	●	
	Keilriemen: Zustand und Spannung prüfen, Keilriemen ggf. spannen	●	●	●	●	●	●	●
◆	Zahnriemen: Zustand und Spannung prüfen, Zahnriemen ggf. spannen (Dieselmotor)		●	●			●	
	Zündkerzen: ersetzen (Scirocco nur bis einschließlich Modelljahr 1979)	●	●	●	●	●	●	●
◆	Zündkerzen: ersetzen (Scirocco ab Modelljahr 1980)		●					
	Unterbrecherkontakte: ersetzen, Schließwinkel und Zündzeitpunkt einstellen	●	●	●			●	●
	Ansaugluftvorwärmung: Sommer- bzw. Winterbetrieb einstellen	●	●	●				
◆	Kraftstofffilter: ersetzen	●	●	●	●	●	●	●
	Kraftstofffilter: entwässern (Dieselmotor)		●	●			●	
	Deckelschloß vorn: Ober- und Unterteil schmieren (Golf/Jetta nur bis einschließl. Mj. 83)	●	●	●	●	●	●	
	Tür-, Deckel- und Klappenscharniere, Türfeststeller: schmieren	●	●	●	●	●	●	●
	Motoröl: wechseln; Typ 1: zusätzlich Ölsieb reinigen	●	●	●	●	●	●	●
	Ölfilter und Filter für Abgasturbolader: ersetzen	●	●	●	●	●	●	
	Lenkung: Faltenbälge auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	●	●	●	●	●	●	
	Lenkgetriebe: auf Undichtigkeiten prüfen							●
	Bremsleitungen/-schläuche und Anschlüsse: auf Undichtigkeit. und Beschädig. prüfen	●	●	●	●	●	●	●
	Unterbodenschutz: Sichtprüfung auf Beschädigungen	●	●	●	●	●	●	●
	Abgasanlage: auf Beschädigungen prüfen	●	●	●	●	●	●	●
	Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Staubkappen prüfen	●	●	●	●	●	●	●
	Achsgelenke: Staubkappen auf Beschädigungen prüfen, Typ 1: zusätzlich Axialspiel prüfen	●	●	●	●	●	●	●
	Gelenkschutzhüllen: auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	●	●	●	●	●	●	●
	Hydr. Kupplungsbetätigung: Schläuche, Leitungen und Anschlüsse auf Undichtigk. prüfen					●	●	
	Kardanwelle: Kreuzgelenk schmieren					●		
	Getriebe/ Achsantrieb: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten	●	●	●	●	●	●	●
	Getriebe/Achsantrieb: Ölstand prüfen, ggf. Getriebeöl auffüllen	●	●	●	●	●	●	●
	Autom. Getriebe 003: Schrauben der Ölwanne auf vorgeschrieb. Drehmoment anziehen			●			●	
	Vorderachse : schmieren							●
	Wasserablauflöcher im Vorderachskörper: prüfen, ggf. öffnen							●
	Bremsbeläge (vorn/hinten): Dicke prüfen	●	●	●	●	●	●	●
	Bremsbacken (ohne Selbstnachstellung): Belagdicke prüfen, ggf. einstellen	●	●	●			●	●
	Handbremse: Funktion prüfen, ggf. einstellen (nicht bei Selbstnachstellung)	●	●	●			●	●
	Bereifung: Profiltiefe prüfen und eintragen →	VL	VR	HL	HR	Res.	●	●
	Reifenlaufbild prüfen, Reifenfülldruck berichtigen						●	●
	Bremsflüssigkeitsstand: prüfen, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen	●	●	●	●	●	●	●
	Radbefestigungsschrauben: auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen							●

*) nur bei km-Stand 15.000: auch Fahrzeuge mit Tassenstößel-Motor (Benzin) ab Modelljahr 1984 und Scirocco mit Tassenstößel-Motor ab Modelljahr 1982.

Ausgabe 8.83
Ersetzt Ausgabe 3.83

		Typ ▶						
Fortsetzung Regel Service		Polo/Polo Coupé Derby Audi 50	Golf, Caddy Jetta Scirocco	Passat Santana Audi 80	Audi Coupé	Audi Quattro Audi 80 Quattro	Audi 100/Avant Audi 200	Käfer 1982 ▶
Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ATF auffüllen**			●	●	●	●	●	
Niveauregulierung: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. Hydrauliköl auffüllen							●	
Autom. Getriebe: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ATF auffüllen			●	●	●		●	
Leerlaufdrehzahl: prüfen ggf. einstellen (Dieselmotor)			●	●			●	
Abgas- und Leerlaufest: Leerlaufdrehzahl und CO-Gehalt prüfen, ggf. einstellen		●	●	●	●	●	●	●
Scheinwerfer: Einstellung und Beleuchtungsstärke prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen		●	●	●	●	●	●	●
<p style="text-align: right;">**) Audi 100 ab Modelljahr 1983: Hydrauliköl auffüllen</p>								
Probefahrt: _____ Unterschrift (Monteur)								
Fuß- und Handbremse, Bremskraftverstärker, Kupplung, Lenkung: Funktion prüfen		●	●	●	●	●	●	●
Kick-down: Funktion prüfen			●	●	●		●	
Zylinderkopfdeckel und Ölfilter: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten		●	●	●	●	●	●	●
_____ Unterschrift (Endkontrolle)								

Zwischen Service

Arbeitsanweisung zum Auftrag Nr. _____

		Typ ▶						
Fahrzeuge bis einschließlich Modelljahr 1982		Polo Derby Audi 50	Golf Jetta Scirocco*	Passat Santana Audi 80	Audi Coupé	Audi Quattro	Audi 100 Audi 200	Käfer 1982 ▶
Arbeitsumfang <input type="checkbox"/> bei km-Stand 7.500: nur für Käfer 1982 ▶ (A-Pos. 01 12 00 ..) <input type="checkbox"/> bei km-Stand 22.500, 37.500 usw. (A-Pos. 01 12 00 ..)								
Kupplung: Spiel prüfen, ggf. einstellen								●
Batterie: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. destilliertes Wasser auffüllen		●	●	●	●	●	●	●
Kühlsystem: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. Kühlmittel auffüllen		●	●	●	●	●	●	
Kraftstofffilter: entwässern (Dieselmotor)			●	●	●	●	●	
Deckenschloß vorn: Ober- und Unterteil schmieren		●	●	●	●	●	●	
Türscharniere, Türfeststeller: schmieren		●	●	●	●	●	●	●
Ventile: Spiel prüfen, ggf. einstellen								●
Motoröl: wechseln; Typ 1: zusätzlich Ölsieb reinigen		●	●	●	●	●	●	●
Bremsbeläge (vorn): Dicke prüfen		●	●	●	●	●	●	
Bremsbacken: Belagdicke prüfen, ggf. einstellen								●
Bremsflüssigkeitsstand: prüfen, ggf. Bremsflüssigkeit auffüllen		●	●	●	●	●	●	●
_____ Unterschrift (Monteur)		*) Scirocco: ab Modelljahr 1982 kein Zwischen Service.						
_____ Unterschrift (Endkontrolle)								

		Saug-Diesel- und Turbo-Dieselmotor			Benzinmotor	
Fahrzeuge Modelljahr 1983/84		Typ ▶				
Arbeitsumfang		Golf Caddy Jetta	Passat Santana Audi 80	Audi 100/ Avant	Audi Quattro	Audi 200 Turbo
<input type="checkbox"/> bei km-Stand 7.500: nur für Fahrzeuge mit Turbolader (Benzin- und Dieselmotor) und Käfer 1982 ▶* (A-Pos. 01 12 00 ..) <input type="checkbox"/> bei km-Stand 22.500, 37.500 usw. (A-Pos. 01 12 00 ..)						
Bremsbeläge (vorn): Dicke prüfen (nur Golf Saug-Diesel Modelljahr 1983)		●				
Kraftstofffilter: entwässern		●	●	●	●	
Motoröl: wechseln		●	●	●	●	●
_____ Unterschrift (Monteur)		*) Käfer 1982 ▶: Arbeitsumfang siehe Fahrzeuge bis einschließlich Modelljahr 1982.				
_____ Unterschrift (Endkontrolle)						

Hinweise:

Ausgabe 8.83
Ersetzt Ausgabe 3.83